NYOMTATÁS

Mindkét oldalon szublimálva.

A festék gázzá alakul, és beivódik a poliészter szálakba a szalag mindkét oldalán. Mivel nincs rajta fólia, a nyomat jól bírja a napi visszahúzást.



Miért szublimáció

A szublimációs nyomtatásnál a hő gázzá alakítja a festéket, amely behatol a poliészter szálba, és abban újra megszilárdul. A minta a szalag része lesz, nem a felületén marad.

Ezért a szublimált szalag jól megőrzi színeit, és napi használat mellett is vékony és hajlékony marad. Mindkét oldal nyomtatható, akár eltérő mintával is, felár nélkül.

Műszaki adatok

Anyag	Fehér poliészter szalag
Szélesség	48 mm
Hosszak	3 vagy 4 m (oszlop) · 3, 6 és 9 m (fali szalagkazetták)
Nyomtatás	Szublimációs nyomtatás, színes (CMYK), egy vagy mindkét oldalon
Szín	Pantone-színillesztés az arculati kézikönyv alapján · ingyenes digitális próbanyomat gyártás előtt
Tartósság	Évekig tartó napi beltéri használatra tervezve
Nyomdai anyag	Vektoros AI, EPS, PDF vagy SVG · PNG vagy JPG 300 dpi-től
Min. rendelés	2 oszlop (egy doboz) · fali szalagkazetták 1 db-tól
Átfutási idő	3–5 munkanap gyártás plusz a szállítás

A szublimáció más eljárásokkal összevetve

	Szublimáció	Szitanyomás	Hőtranszfer
Színek	Színes: fotók, színátmenetek, Pantone-illesztés	1–4 direkt szín, színenként egy szita	Direkt színekhez a legjobb
Tartósság	A festék a szál része	Festékréteg, amely kophat	Fólia, amely használat közben megrepedhet
Visszahúzás	A szalag vékony és hajlékony marad	Merevebb nyomott felületek	Vastagabb szalag, súrlódhat a kazettában
Mindkét oldal	Igen, felár nélkül	Második menet, felárral	Nehezebb illeszteni
Kis széria	Igen, beállítási költség nélkül	A sziták drágítják a kis szériát	Igen, de lassú kézi munka
Tapintás	Sima, nem domború	Kiemelkedő festék	Kiemelkedő műanyag réteg